



## E.Z-GO MPT1000

### OBJECTIF PERFORMANCE

#### Véhicule utilitaire Electrique en site propre

Les MPT 1000-E sont équipés de carrosserie Durashield à l'avant, panneaux acier galvanisé, protection benne, pare-choc avant acier. Pare-broussaille de contour en acier et châssis acier tubulaire.

Indicateur marche arrière, klaxon, clé de contact, compteur d'heures, indicateur contrôle de charge, dispositif anti-friction différentiel, éclairage avant double, support 4 gobelets.

#### Caractéristiques moteur

Moteur : à excitation séparée, 48 volts, armature soudée, bobinages en cuivre.

Entraînement : axe direct de moteur relié à l'axe de pignon d'essieu

Système électrique : 48 volts, 8 batteries de 6 volts

Chargeur : entièrement automatique, 48 volts

Frein électrique : à la décélération

#### Autres Caractéristiques

Direction : à crémaillère, pignon et châssis à réduction simple avec compensation automatique

Frein mécanique : double freins à tambour à réglage automatique sur les roues arrières.

Combinaison frein à main / desserrage automatique frein à main (engagement de l'accélérateur)

Suspensions : lames de ressorts avec amortisseur hydraulique

Vitesse : 22 km/h

Pneus : 18 x 8.50 x 8 (4 ply)

Dimensions : L/I/H : 2.80 m / 1.26 m / 1.18 m (sommet volant)

Poids : 570 kg



100 % électrique

#### Charge et Dimensions

Hauteur sous différentiel : 0.127 m

Rayon braquage intérieur avant : 0.95 m

Rayon braquage intérieur arrière : 0.97 m

Rayon de braquage extérieur : 6.70 m

Empattement : 1.96 m

**Capacité de chargement** : 454 kg

Inclus conducteur, passager, accessoires et benne chargée au maximum

#### **Dimension de la benne :**

Longueur : 1.14 m

Largeur : 0.91 m

Hauteur : 0.35 m

Volume : 0.37 m<sup>3</sup>

Capacité : 272 kg

**Sports Paysages Solutions**

4 rue Henri Madoré  
ZI les Sables  
97427 Etang-Salé  
Tel. 02 62 26 52 62  
www.sp-solutions.fr

**EZGO**